

Mobil 1™ 5W-50

Avanzado aceite totalmente sintético para motores

Descripción del producto

Mobil 1™ es la marca líder mundial de aceites sintéticos para motores que proporciona nuestro máximo desempeño y protección.

Mobil 1 5W-50 aceite para motor de fórmula avanzada totalmente sintético es nuestro producto probado y confiable que proporciona un excelente desempeño en todos los aspectos. Mobil 1 5W-50 mantiene a su motor desempeñándose como nuevo. Ésta tecnología probada en competencias de carreras de autos es apta para condiciones extremas de conducción y para aplicaciones de automovilismo.

Bien sea corriendo carreras de autos o bajo conducción normal, Mobil 1 5W-50 (Formula Rally) ayuda a proporcionarle al motor un desempeño y protección de servicio pesado para disfrutar una experiencia de conducción excepcional.

Características y beneficios potenciales

Mobil 1 5W-50 está hecho con una mezcla exclusiva de aceites base sintéticos de ultra alto rendimiento reforzados con un sistema de componentes perfectamente equilibrado. El amplio rango de viscosidades de Mobil 1 5W-50 ayuda a proporcionar una combinación flexible de poderosos agentes de protección que proporcionan un desempeño excepcional bajo muy diversas situaciones de conducción.

- Previene la acumulación de depósitos y lodos para permitir una más larga y limpia vida útil del motor
- Antioxidantes para ayudar a mejorar la vida útil del aceite
- Aceites base de alto desempeño combinados con un sistema de componentes precisamente equilibrado para proporcionar una excelente protección en todos los aspectos contra el desgaste
- Amplio rango de viscosidades para ayudar a proporcionar una combinación flexible de protección a temperaturas altas y bajas
- Presta un buen desempeño y protege a bajas temperaturas

Aplicaciones

La tecnología equilibrada de Mobil 1 5W-50 ayuda a que sea apto para muchos tipos de vehículos y condiciones de operación, desde moderadas a severas.

- Muchas tecnologías de motores de gasolina y diésel (sin Filtro de Partículas Diesel)
- Motores de alto desempeño
- La mayoría de las condiciones de operación, desde moderadas a extremas

Siempre consulte el manual del propietario para verificar el grado de viscosidad y las especificaciones recomendadas para su vehículo específico.

Especificaciones y aprobaciones

Mobil 1 5W-50 atiende o excede los requerimientos de:	
API SN, SM, SL, SJ	X

API SN, SM, SL, SJ	X
ACEA A3/B3, A3/B4	X

De acuerdo con ExxonMobil, Mobil 1 5W-50 es del siguiente nivel de calidad:	
API CF	X

Mobil 1 5W-50 tiene las siguientes aprobaciones de fabricantes:	
VW 501 01 / 505 00	X
PORSCHE A40	X
Aprobación 229.3 de MB (MB-Approval 229.3)	X
Aprobación 229.1 de MB (MB-Approval 229.1)	X
Aceite diésel de alto desempeño BMW	X
Aceite de relleno Lexus LFA	X

Propiedades típicas

Mobil 1 5W-50	Valor
Viscosidad, cSt ASTM D445	
@ 40º C	108
@ 100º C	17,5
Índice de viscosidad	180
Cenizas sulfatadas, % en peso (ASTM D874)	1,3
Fósforo, % en peso (ASTM D4951)	0,1
Punto de inflamación, ºC (ASTM D92)	231
Densidad @15,6 ºC g/ml, (ASTM D4052)	0,85
Número total de base (ASTM D2896)	11,8
MRV a -35 ºC, cP (ASTM D4684)	29.244
Viscosidad HTHS, mPa•s @ 150 ºC (ASTM D4683)	4,4

Seguridad e Higiene

Con base en la información disponible, no es de esperar que este producto cause efectos adversos a la salud mientras se utilice en las aplicaciones para las que está destinado y se sigan las recomendaciones de la Ficha de Datos de Seguridad del Material (MSDS). Las Fichas de Datos de Seguridad están disponibles a través del Centro de Atención al Cliente o vía Internet. Este producto no debe utilizarse para otros propósitos distintos a los recomendados. Al deshacerse del producto usado, tenga cuidado de proteger el medio ambiente.

1-2013

ExxonMobil México, S.A. de C.V.
Poniente 146 No. 760 Col. Industrial Vallejo
C.P. 02300 México, D.F

(01 52) 55 5-333-9602 (01 52) 1-800 90-739-00

Las características típicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de la producción normal y no constituyen una especificación. Durante la fabricación normal y en los diferentes lugares de mezcla son esperadas variaciones que no afectan el desempeño del producto. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los productos pueden no estar disponibles localmente. Para obtener más información, comuníquese con su representante local de ExxonMobil, o viste www.exxonmobil.com

ExxonMobil se compone de numerosas filiales y subsidiarias, muchas de ellas con nombres que incluyen Esso, Mobil o ExxonMobil. Nada en este documento está destinado a invalidar o sustituir la separación corporativa de entidades locales. La responsabilidad por la acción local y la contabilidad permanecen con las entidades locales afiliadas a ExxonMobil.